

MDS átlátszó zajárnyékoló fal

Az „Sergard MDS SF 8-0,76-8” átlátszó zajárnyékoló panel az EN 14388:2015 szabvány szerint minősített. A többrétegű hanggátló üvegpáncél az előírásoknak megfelelően nem hőkezelt, biztonsági üvegből előállított.

A polírozott szélű laminált üvegpáncélok 3 rétegből állnak:

8 mm float üveg + 0,76 mm színtelen PVB lemez + 8 mm float üveg.

A háromrétegű páncél négyoldalú acél-keretbe foglalt. A keret a HE...160 sorozatú acéltartókba történő elhelyezésre van kialakítva. Az acélkeret anyagminősége S235JR Z275, színe választható. Az üvegpáncélok UV álló EPDM tömítéssel helyezik el a számukra a keretben kialakított körbefutó csatornába.

Az átlátszó zajárnyékoló falképző elemek madárvédelmi okokból csíkozással vannak ellátva. A csíkozás homokszórással történik.

Az rendelhető maximális méret 4x3 m.

Az átlátszó üvegpáncélok tehetők a zajárnyékoló falak lábazati elemére önmagukban, vagy átlátszatlan akusztikai elemekkel kombinálva.



Az átlátszó elem integrált rendszerben is rendelhető, egybeépítve H2-H4 visszatartási fokozatú közúti acélkorláttal. Ez különösen helyszűke esetén kiváló megoldás, a szalagkorlát és a zajárnyékoló fal között tartandó távolság megtakarítható.

Képek integrált beépítésről:

